

UXV 700i UXV EPS 4x4



FILIGRANES DESIGN
KRÄFTIGER 4-TAKT MOTOR
IDEAL ZUM ARBEITEN IM GEWERBE UND PRIVAT

DESIGN FILIGRANE
MOTEUR 4-TEMPS PUISSANT
IDÉAL POUR LE TRAVAIL EN MÉTIER ET PRIVÉ



700i UXV EPS E4 / L7e

MOTOR / MOTEUR	Einzylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refrroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	92 x 75 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	695 ccm
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	10,6 kW (14,42 Ps) bei 4000 U/min 10,6 KW (14,42 cv) à 4000 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 4
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pressure
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch hinten und vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable avant et arrière, cardan
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques
FELGEN / JANTES	Stahl / Jantes acier V / AV: 6.0 x 12" - H / AR: 7.5 x 12"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 25x8-12 - H / AR: 25x10-12
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2870 x 1480 x 1830 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1910 mm
GEWICHT / POIDS	572 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	268 kg gebremst / freiné

○ WHITE

